

UP-EXT-R2

- 19" Bauweise
- Einfache Montage

Der UP-EXT-R2 ist ein 19"-Baugruppenträger zur Aufnahme der IP/PoE-Extender UP-EXT-SET. Es können bis zu 16 Medienkonverter im Baugruppenträger montiert werden. Mit dem Baugruppenträger UP-EXT-R2 werden die Extender nicht gespeist. Die Speisung der Extender erfolgt durch das übertragende PoE. Ist kein PoE vorhanden, werden die UP-EXT-SET einzeln gespeist, vgl. Datenblatt UP-EXT-SET. Die Montage der Medienkonverter ist einfach. Der UP-EXT-R2 wird mit allem nötigen Montagezubehör ausgeliefert.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

19" Baugruppenträger für UP-EXT-SET IP- und PoE-Extender

Systemhinweise

Der Baugruppenträger dient nur der mechanischen Befestigung von bis zu 16 UP-EXT-SET in einem 19"-Scharnk. Der Baugruppenträger speist die einzelnen Extender nicht. Die Speisung der Extender wird das zu übertragende PoE verwendet. Ist kein PoE vorhanden, müssen die Extender einzeln gespeist werden.

Technische Daten

Betriebstemperatur	-40 bis +75°C
Abmessungen	19" x 2HE x 63mm
Gewicht	Bruttogewicht 0.90kg Nettogewicht 0.60kg