

VI-2201-2202

- IP/PoE Midspan
- 1/2 Kanäle
- PoE 802.3af, 802.3at und PoE++ (60W)

IP- / PoE-Midspan mit einem oder zwei KanälenDie Serie umfasst ein- und zweikanalige PoE-Midspans. Es wird PoE gemäss IEEE802.3at und IEEE802.3af, sowie PoE++ unterstützt. Durch die Speisung mit 230VAC sind beide Geräte sehr vielseitig einsetzbar.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

PoE Injektor, -Midspan für 15W, 30W und 60W

Technische Daten

Kupfer Ports

Datenport: 10/100BaseT Ethernet RJ45

Max. PoE Leistungen:

VI-2201: 30W

VI-2202: 64W bei Speisung über die 230VAC,
120W bei Speisung über das separate Netzteil VI-1120, separat zu bestellen.

Max. PoE-Spannungen:

VI-2201: 53VDC

VI-2202: 52VDC bei Speisung über die 230VAC,
57VDC bei Speisung über das separate Netzteil VI-1120, separat zu bestellen

Speisespannung

VI-2201: 230VAC

VI-2202: 230VAC oder über separates Netzteil VI-1120, separat zu bestellen

VI-1120: 230VAC

Betriebstemperatur	VI-2201: 0 bis 40°C VI-2202: -20 bis +75°C VI-1120: 0 bis 40°C
Abmessungen	VI-2201: 117 x 62 x 33mm LxBxH, Längenangabe über Stecker, ohne Befestigungslaschen VI-2202: 153 x 65 x 48mm LxBxH, Längenangabe über Stecker, ohne Befestigungslaschen VI-1120: 168 x 65 x 39mm LxBxH; Längenangabe über Stecker, Kabellänge ca. 1,5m